

## Обработка выреза «Капля»

1. Отметить на выкроенной спинке точку пересечения линии груди и средней линии купальника. Отложить от этой точки вниз 2-2,5см, отметить полученную точку булавкой.
2. Выкроить каплю с закруглением внизу. Диаметр закругления 8-10 мм.
3. Выкроить косую бейку длиной в две глубины капли и шириной 3-4см.



4. Сложить бейку пополам, приложить её к нижней точке капли. Отрезать сложенную бейку ровно в длину капли. Отметить булавкой середину бейки.
5. Разложить бейку по горизонтали перпендикулярно к капле. Совместив край бейки и нижнюю точку капли вертикально сколоть их булавкой.
6. Поднять края бейки относительно верхних краев капли приблизительно на 10-15% длины капли. Выступы бейки относительно краев капли должно быть строго идентичны. Зафиксировать выступы бейки булавками.
7. С помощью булавок делаем равномерную припосадку капли относительно бейки. Обязательно совмещаем край выреза капли с краем бейки.

8. Приметываем бейку мелкими стежками (шаг около 3 мм) на расстоянии 5-6мм от среза капли. В начале и конце наметочного шва делаем закрепку. Обращаем внимание на то, чтобы не допустить образование защипов при приметывании бейки, особенно на середине капли, там где идет изгиб.
9. Пристрачиваем на оверлоке со стороны капли бейку к спинке купальника. Внимание! Расправляем каплю на платформе до попадания ткани под лапку. Удаляем наметочные нитки.



10. Аккуратно оборачиваем оверлочную строчку бейкой, образуя жесткий, красивый кант. Приметываем бейку.
11. Отстрачиваем бейку тройным зигзагом.





Мастерская Lana

Пошив купальников для художественной гимнастики

+7 985 360-38-50, г. Москва, ЖК Соловьиная роща, ул. Соловьиная, д. 2-3

12. Удаляем наметочные нитки, высекаем лишний припуск.

