



Мастерская Lana

Пошив купальников для художественной гимнастики

+7 985 360-38-50, г. Москва, ЖК Соловьиная роща, ул. Соловьиная, д. 2-3

Притачивание стойки к срезу горловины

1. Осноровить на ширину оверлочной строчки 5-6 мм срезы горловины, предварительно точно сколов основу купальника по плечевым швам и капле. Убрать нитку прометки горловины, потому как ориентироваться мы будем уже только на срез горловины.
2. Положить перед собой основу купальника спинкой к себе. Проверить правильность позиционирования детали стойки так, чтобы ровный срез стойки был слева от вас, клапан стойки — справа.
3. Совместить и сколоть середину стойки с серединой ворота, края стойки с краями капли.
4. Равномерно распределить припосадку по деталям. Совместив края стойки и горловины приметать стойку к горловине на расстоянии 6-7 мм от среза. Имеет смысл стыки капли и стойки закрепить вертикальной сметки, чтобы исключить смещение деталей относительно друг друга.
5. Пристрочить стойку на оверлоке со стороны стойки. Обязательно нитки начала и окончания оверлочного шва не отрезать, желательно оставить длинные косички швов. Удалить наметочные нитки.
6. Нитки начала и окончания оверлочного шва распустить до начала шва, завязать узелком, вдеть в иголку и ими пришить обработанные оверлоком припуски к стойке на 10-15мм. Это предотвратит возможность распускания шва.